



產品介紹

LVS浮球液位開關是一個能夠調節桶槽、水井、水塔、化糞池、汙水池、酸鹼池中液位的開關。它可自動的開關，簡單的操作和安裝，可作為供水和排水控制。廣泛應用於家庭、工廠等水池，或是油、酸、鹼的桶槽之容器液位控制。

接線方式

使用黃色和黑色的電線：

浮球在下液位時，接點是接通的狀態。浮球在上液位時，接點是不通的狀態。

使用藍色和黑色的電線：

浮球在上液位時，接點是接通的狀態。浮球在下液位時，接點是不通的狀態。

技術參數

額定電壓：110V~250V

額定電流：10 (8A) ~10 (4A)

工作溫度：-10°C~60°C

工作壽命：>50000 次

纜線長度：5M、10M、15M

HFS 靶式流量開關




用途：HFS 型靶式流量開關採用靶式傳送，可用於水，冷卻系統或其它流體回路。控制器的設定值可調。

HFS 系列流量開關是單刀雙頭流量開關，用於在輸送液體的管線上。當液體流量低於設定的流量時接點動作，切斷設備供電。廣泛應用於工業冷水系統等工業水管路上。（靶片為不銹鋼）

接頭尺寸：1" 3/4" 1/2" (英寸)

技術數據

陽性負載		環境溫度	介質溫度
電壓 V	電流 A		
220	3	5 ~ 40°C	5 ~ 80°C



接線圖

單刀雙頭微動開關工作狀態，流量上升至上切換值時接線端子 (1)COM-(3)NC 接通；流量下降至下切換值時，(1)COM-(2)NO 接通。